


## 柔性环形吊装带

- 本公司柔性吊装带执行 JB/T8521.2-2007 及欧盟 EN1492-2 : 2000+A1 : 2008 标准.
- 可根据不同使用环境提供聚酰胺、聚酯、聚丙烯、迪尼玛材质圆形吊装带.
- 适用温度：聚酯、聚酰胺-40°C~100°C，聚丙烯-40°C~80°C.
- 每根吊装带都印有批次编号,以便于保证产品质量的可追溯性.
- 采用瑞士进口织机及德国染整机加工.
- 不同的颜色代表不同的工作载荷，可通过吊带颜色轻易判断出工作载荷.
- 不同工作载荷的吊装带有不同数量的黑色识别线.
- 吊环上缝有抗磨护套.
- 可根据客户要求提供安全系数 6:1 和 7:1 的吊装带.
- 吊装带具有轻便、柔软、不损伤被吊物表面的特点.



### 标准型

型号	颜色	额载(kg)	厚度(mm)	宽度(mm)	长度(m)	6:1 重量 kg/m	7:1 重量 kg/m
R01-01	紫色	1000	6	40	0.5~80	0.3	0.35
R01-02	绿色	2000	7	50	0.5~80	0.44	0.52
R01-03	黄色	3000	8	60	0.5~80	0.65	0.74
R01-04	灰色	4000	9	70	0.5~80	0.83	0.91
R01-05	红色	5000	11	75	0.5~80	1.01	1.29
R01-06	棕色	6000	12	80	1~80	1.19	1.39
R01-08	蓝色	8000	13	90	1~80	1.5	1.75
R01-10	深蓝色	10000	15	100	2~80	1.95	2.28
R01-12	深蓝色	12000	16	110	2~80	2.46	2.87
R01-15	深蓝色	15000	18	125	2~80	2.97	3.47
R01-20	深蓝色	20000	20	150	2.5~80	4.66	5.44
R01-25	深蓝色	25000	24	180	2.5~80	5.84	6.82
R01-30	深蓝色	30000	32	200	2.5~80	9.23	10.8
R01-40	深蓝色	40000	40	200	2.5~80	12.1	14.2
R01-50	深蓝色	50000	45	220	2.5~80	14.1	16.3
R01-60	深蓝色	60000	65	240	4~80	17.3	20.2
R01-80	深蓝色	80000	70	260	4~80	22.2	25.9
R01-100	深蓝色	100000	80	290	4~80	26	30.3
R01-200	深蓝色	200000	120	450	5~80	55	64.1
R01-300	深蓝色	300000	160	525	5~80	79	92.2
R01-400	深蓝色	400000	200	670	5~80	98.4	114.8
R01-500	深蓝色	500000	220	750	8~80	121.2	141.4
R01-600	深蓝色	600000	240	820	8~80	145	169.2

R01-700		700000	260	870	8~80	168	196
R01-800		800000	280	930	9~80	192	224
R01-900		900000	300	990	9~80	215	250
R01-1000		1000000	320	1050	9~80	238	277.7

## 高强迪尼玛型

- 采用超高分子量聚乙烯（迪尼玛）为原料，强度是涤纶高强丝的 3-4 倍。
- 比重为 0.97g/cm<sup>3</sup>（比水轻，可浮在水面）。
- 纤维的耐紫外光、耐冲击、耐酸、耐腐蚀、耐磨性能等都大大优于其他合成纤维。
- 低温性能好，在-125℃~ 80℃环境下使用，重量是普通吊带的 1/4，直径是普通吊带的 1/2。
- 具有体积小、重量轻、柔软、安全、伸长小、耐紫外光辐射、耐磨、耐冲击、耐腐蚀、不导电、抗静电、使用寿命长的特点。

型号	颜色	额载(kg)	厚度(mm)	宽度(mm)	最小长度(m)	6:1 重量 kg/m
RH01-01	紫色	1000	12	12	1.5~80	0.13
RH01-02	绿色	2000	12	22	1.5~80	0.21
RH01-03	黄色	3000	18	23	1.5~80	0.25
RH01-04	灰色	4000	18	25	1.5~80	0.27
RH01-05	红色	5000	20	34	1.5~80	0.29
RH01-06	棕色	6000	22	35	2~80	0.33
RH01-08	蓝色	8000	25	45	2~80	0.53
RH01-10	橙色	10000	30	50	3~80	0.74
RH01-12	深橙色	12000	32	55	3~80	0.97
RH01-15	暗橙色	15000	35	65	3~80	1.27
RH01-20	橘色	20000	38	70	4~80	1.73
RH01-25	深橘色	25000	40	75	4~80	2.17
RH01-30	暗橘色	30000	45	80	4~80	2.6
RH01-40	深暗橘色	40000	45	95	4~80	3.47
RH01-50	暗暗橘色	50000	48	110	4~80	4.3
RH01-60	暗暗暗橘色	60000	60	125	4~80	5.2
RH01-80	暗暗暗暗橘色	80000	65	130	4~80	6.93
RH01-100	暗暗暗暗暗橘色	100000	72	150	4~80	8.3
RH01-200	暗暗暗暗暗暗橘色	200000	109	220	5~80	17.4
RH01-300	暗暗暗暗暗暗暗橘色	300000	151	250	5~80	26.3
RH01-400	暗暗暗暗暗暗暗暗橘色	400000	186	320	5~80	31.7
RH01-500	暗暗暗暗暗暗暗暗暗橘色	500000	203	380	8~80	37.8
RH01-600	暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗橘色	600000	222	410	8~80	45.3
RH01-700	暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗橘色	700000	238	440	8~80	50.7
RH01-800	暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗橘色	800000	260	460	9~80	58.3
RH01-900	暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗橘色	900000	280	490	9~80	66.3
RH01-1000	暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗橘色	1000000	300	520	9~80	74



卓引特

卓引特