


扁平双扣吊装带

- 本公司扁平吊装带执行 JB/T8521.1.2007 及欧盟 EN1492-1 : 2000+A1 : 2008 标准.
- 可根据不同使用环境提供聚酰胺、聚酯、聚丙烯材质扁平吊装带.
- 适用温度：聚酯、聚酰胺-40℃~100℃，聚丙烯-40℃~80℃.
- 每根吊装带都印有批次编号,以便于保证产品质量的可追溯性.
- 采用瑞士进口织机及德国染整机加工.
- 不同的颜色代表不同的工作载荷，可通过吊带颜色轻易判断出工作载荷.
- 不同工作载荷的吊装带有不同数量的黑色识别线.
- 吊环上缝有抗磨护套.
- 可根据客户要求提供安全系数 6:1 和 7:1 的吊装带.
- 吊装带具有轻便、柔软、不损伤被吊物表面的特点.

W01 标准型扁平双扣吊装带									
型号	颜色	额载 (kg)	厚度 (mm)	6:1 宽度 (mm)	7:1 宽度 (mm)	长度 (m)	套长 (mm)	6:1 重量 kg/m	7:1 重量 kg/m
W01-01	紫色	1000	7.5	25	30	1.1~100	350	0.2	0.26
W01-02	绿色	2000	7.5	50	60	1.2~100	400	0.41	0.45
W01-03	黄色	3000	7.5	75	90	1.3~100	450	0.6	0.71
W01-04	灰色	4000	7.5	100	120	1.4~100	500	0.75	1.02
W01-05	红色	5000	7.5	125	150	2.0~100	550	1.02	1.21
W01-06	棕色	6000	7.5	150	180	2.0~100	600	1.26	1.42
W01-08	蓝色	8000	7.5	200	240	2.0~100	700	1.69	1.89
W01-10	深蓝色	10000	7.5	250	300	3.0~100	800	2.07	2.34
W01-12	深蓝色	12000	7.5	300	300	3.0~100	900	2.37	2.98
W02 加厚型扁平双扣吊装带									
型号	颜色	额载 (kg)	厚度 (mm)	6:1 宽度 (mm)	7:1 宽度 (mm)	长度 (m)	套长 (mm)	6:1 重量 kg/m	7:1 重量 kg/m
W02-02	紫色	2000	15	25	30	1.5~100	350	0.45	0.53
W02-04	绿色	4000	15	50	60	1.5~100	400	0.85	0.93
W02-06	黄色	6000	15	75	90	1.5~100	450	1.34	1.45
W02-08	灰色	8000	15	100	120	2.0~100	500	1.79	2.05
W02-10	红色	10000	15	125	150	2.0~100	550	2.26	2.66
W02-12	棕色	12000	15	150	180	3.0~100	600	2.72	2.96
W02-16	蓝色	16000	15	200	240	3.0~100	700	3.68	3.82
W02-20	深蓝色	20000	15	250	300	3.0~100	800	4.73	4.96
W02-24	深蓝色	24000	15	300	300	3.0~100	900	5.21	5.59
W02-30	深蓝色	30000	20	300	300	3.5~100	1000	6.95	7.45

W05 加宽型扁平双扣吊装带									
型号	颜色	额载 (kg)	厚度 (mm)	6:1 宽度 (mm)	7:1 宽度 (mm)	长度 (m)	套长 (mm)	6:1 重量 kg/m	7:1 重量 kg/m
W05-01	绿色	1000	5	50	60	1.2~100	350	0.2	0.26
W05-02	灰色	2000	5	100	120	1.3~100	400	0.41	0.45
W05-03	棕色	3000	5	150	180	1.4~100	450	0.6	0.71
W05-04	蓝色	4000	5	200	240	1.8~100	500	0.75	1.02
W05-05	橙色	5000	5	250	300	2.0~100	550	1.02	1.21
W05-06	橙色	6000	5	300	300	2.3~100	600	1.26	1.42
W05-08	蓝色	8000	8	200	240	2.3~100	450	1.69	1.89
W05-10	橙色	10000	8	250	300	2.3~100	500	2.07	2.34
W05-12	橙色	12000	8	300	360	2.4~100	550	2.37	2.98
W05-16	橙色	16000	8	400	480	2.5~100	600	3.68	3.82
W05-20	橙色	20000	8	500	600	2.6~100	650	4.73	4.96
W05-24	橙色	24000	8	600	600	2.8~100	700	5.21	5.59
W05-30	橙色	30000	10	600	600	3.0~100	750	6.95	7.45

