

防火环形吊装带

- 防火吊装带执行 JB/T8521.2-2007 标准.
- 凯夫拉材质，强度为同等质量钢铁的 5 倍,但密度仅为钢铁的五分之一，自重为普通吊装带的 1/2
- 适用于高温环境，温度范围： -40℃~180℃
- 永久的耐高温及阻燃性，极限氧指数 Loi 大于 28
- 可长时间的耐酸碱和有机溶剂的侵蚀
- 火烧无熔滴产生，不产生有毒气体
- 高强度、高耐磨、高抗撕裂性。
- 不导电，并且抗静电
- 每根防火吊装带都印有批次编号,以便于保证产品质量的可追溯性.
- 采用瑞士进口织机及德国染整机加工.
- 可根据客户要求提供安全系数 6:1 和 7:1 的防火吊装带.



型号	颜色	额载 (kg)	厚度 (mm)	宽度 (m)	长度范围 (m)	6:1 重量 kg/m
RK01-01		1000	4	30	1.5~80	0.28
RK01-02		2000	5	40	1.5~80	0.42
RK01-03		3000	6	50	1.5~80	0.5
RK01-04		4000	7	60	1.5~80	0.56
RK01-05		5000	8	70	1.5~80	0.6
RK01-06		6000	9	75	2~80	0.7
RK01-08		8000	11	80	2~80	0.8
RK01-10		10000	13	90	2~80	1.5
RK01-12		12000	14	100	3~80	2.24
RK01-15		15000	16	110	3~80	2.66
RK01-20		20000	18	125	3~80	3.64

防火双扣吊装带

- 防火吊装带执行 JB/T8521.2-2007 标准.
- 凯夫拉材质，强度为同等质量钢铁的 5 倍,但密度仅为钢铁的五分之一，自重为普通吊装带的 1/2
- 适用于高温环境，温度范围： -40℃~180℃
- 永久的耐高温及阻燃性，极限氧指数 Loi 大于 28
- 可长时间的耐酸碱和有机溶剂的侵蚀
- 火烧无熔滴产生，不产生有毒气体
- 高强度、高耐磨、高抗撕裂性。
- 不导电，并且抗静电
- 每根防火吊装带都印有批次编号,以便于保证产品质量的可追溯性.
- 采用瑞士进口织机及德国染整机加工.
- 可根据客户要求提供安全系数 6:1 和 7:1 的防火吊装带.



型号	颜色	额载 (kg)	厚度 (mm)	宽度 (m)	长度范围 (m)	6:1 重量 kg/m
RK02-01		1000	10	40	1.5~80	0.3
RK02-02		2000	11	50	1.5~80	0.45
RK02-03		3000	12	60	1.5~80	0.6
RK02-04		4000	14	70	1.5~80	0.9
RK02-05		5000	18	75	1.5~80	1.03
RK02-06		6000	19	80	2~80	1.19
RK02-08		8000	20	90	2~80	1.54
RK02-10		10000	21	100	2~80	2.1
RK02-12		12000	22	110	3~80	2.38
RK02-15		15000	23	125	3~80	2.8
RK02-20		20000	24	150	3~80	3.9