

栓紧带

- 栓紧带（捆绑带）主要用于货物的运输、移动、装运仓储时的固定。
- 具有安全可靠、轻便、操作简单、保护物体表面不受损的特点。
- 符合欧盟 EN12195-2 及澳洲 AS/NZS 4380 标准。
- 长度可根据客户要求定制。
- 栓紧带金属配件可根据使用要求自由组合。
- 适用温度范围 -40℃-100℃。
- 安全系数：2:1

两件式栓紧带



规格型号	织带宽度 (mm)	收紧拉力 (kg)	破断拉力 (kg)	固定长度 (m)	标准总长 (m)			
JGQ25-040	25	400	800	0.3	8	400kg	800kg	800kg
JGQ25-050	25	500	1000	0.3	8	500kg	1000kg	1000kg
JGQ35-100	35	1000	2000	0.5	8	1000kg	2000kg	2000kg
JGQ35-150	35	1500	3000	0.5	8	1500kg	3000kg	3000kg
JGQ50-200	50	2000	4000	0.5	8	2000kg	4000kg	4000kg
JGQ50-250	50	2500	5000	0.5	8	2500kg	5000kg	5000kg
JGQ75-400	75	4000	8000	0.7	8	4000kg	8000kg	8000kg
JGQ100-500	100	5000	10000	0.7	8	5000kg	10000kg	10000kg

单件式环形栓紧带




规格型号	织带宽度(mm)	收紧拉力(kg)		标准总长 (m)
JGQH25-040	25	400	800kg	8
JGQH25-050	25	500	1000kg	8
JGQH35-100	35	1000	2000kg	8
JGQH35-150	35	1500	3000kg	8
JGQH50-200	50	2000	4000kg	8
JGQH50-250	50	2500	5000kg	8
JGQH75-350	75	4000	8000kg	8
JGQH100-500	100	5000	10000kg	8

锌扣型栓紧带



规格型号	织带宽度 (mm)	收紧拉力 (kg)	破断拉力 (kg)	标准长度 (m)
XK25-250	25	125	250	8
XK25-300	25	150	300	8
XK25-500	25	250	500	8
XK35-500	35	250	500	8
XK35-900	35	450	900	8
XK50-900	50	450	900	8

可选配件



A: 带 宽 B: 臂 长
C: 异型轴长 D: 手柄宽度

规格	破断载荷 kg	适用宽度 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	重量 kg
R-015	1500	25	27	130	53	58	0.39
R-03	3000	38	38	154	70	72	0.60
R-05	5000	50	50	230	90	101	1.10
R-08	8000	75	75	300	148	154	3.10



2" 紧固器
破断载荷4500kg
(DJ-053)



2" 紧固器
破断载荷4500kg
(DJ-054)



1 3/4" 紧固器(不锈钢)
破断载荷1750lbs.
(DJ-055)



1 1/2" 紧固器
破断载荷3000kg
(DJ-056)



1" 紧固器
破断载荷800kg
(DJ-057)



1 1/2" 紧固器
破断载荷2000kg
(DJ-058)



1 1/16" 紧固器
破断载荷1500kg
(DJ-059)



2" 紧固器
破断载荷4000kg
(DJ-060)



2" 闭式双排钩
破断载荷5000kg
(DJ-061)



2" 闭式双排钩
破断载荷5000kg
(DJ-062)



2" 闭式双排钩
破断载荷2000kg
(DJ-063)



2" 开式双排钩
破断载荷5000kg
(DJ-064)



1 1/16" 开式双排钩
破断载荷1500kg
(DJ-065)



2" 单排钩
破断载荷5000kg
(DJ-066)



2" 单排钩
破断载荷3000kg
(DJ-067)



1 1/2" 单排钩
破断载荷3000kg
(DJ-068)